



后备式 UPS YTA800

科华数据股份有限公司

YTA800



产品简介

科华数据YTA800产品,可以保护您的电子设备免受市电浪涌和尖峰造成的电气损坏、避免因断电造成电脑关机及文件无法保存;产品还可以兼容NAS存储设备,在断电的情况下,可自动关闭并保护您的NAS设备。

应用领域

- 办公、居家的计算机、NAS等IT设备
- 路由器、交换机、传真机等通讯设备
- 商超零售POS机、投影仪、扫描机等商务设备

客户价值

- **超强电网适应性,避免断电困扰:**电网电压在172VAC~268VAC范围内,均可提供优质的电源保障,保护您的电子设备免受市电浪涌和尖峰造成的电气损坏、避免因断电造成电脑关机及文件无法保存。
- **创新应用新国标插座:**3C认证新国标插座安全保护门,防范儿童误将手指伸入,提供家庭式用电安全保证。
- **多种输出接口,保障多种电子设备:**具备USB充电口,可为手机、平板、电子书及数码相机等常用设备提供2A快速充电;具备数据接口,防浪涌保护,保障数据安全传输。
- **兼容NAS设备,可自动开关机:**可兼容NAS设备,通过USB通信接口实现局域网内NAS停电关机自动保护,避免数据丢失。
- **可壁挂,实现灵活摆放:**具备壁挂功能,满足不同应用环境,节省台面空间。
- **免维护电池,供电可靠:**选用高品质免维护电池,在停电、浪涌和尖峰时提供稳定的电压,保护硬件使其及时备份数据。
- **声光设计,智能提示:**通过LED视觉指示器可直观了解UPS工作状态;电网断电等电池供电状态时,提供声光报警。
- **两年保修,后顾之忧:**全国2年联保,可安心使用,无后顾之忧。



技术指标

概述	指标	YTA800
输入	输入额定电压 (Vac)	220
	输入电压范围 (Vac)	172~268
	输入线长度 (m)	1.5
	充电时间	4-6小时达到90%容量
	后备时间	以台式电脑为例, 可后备30分钟
	电池型号x数量	12V/22Wx1
输出	输出电压调节范围	±10%
	输出额定功率(VA/W)	800/480
	输出功率因数	0.6
	市电电池转换时间 (ms)	标准情况下2-6, 最大10
	输出波形	近似正弦波
	输出连接	4个新国标五孔插座
	USB输出	USB Type-A* 1, 2A
通讯与告警	通信接口	USB Type-B
	电池模式告警	市电停电时报警, 电池低压报警
保护功能	保护功能	电压过低/过载, 深度放电与过充保护
	数据线浪涌保护	适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线
环境	工作温度(°C)	0-40
	环境湿度	0-90%, 无凝露
	噪音 (dB)	<40
物理参数	颜色	黑
	尺寸(宽×深×高) (mm)	280×180×100
	重量(kg)	4.7
	包含	通讯线、快速安装指南、合格证、保修卡
相符性	标准质保	2年

■ 规格如有更改, 恕不另行通知

科华数据股份有限公司 股票代码: 002335

地址: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 邮编: 361006

电话: 0592-5160516 传真: 0592-5162166 www.kehua.com.cn

